



# SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA  
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741  
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

## NAV TROCL 5540

### Troqueladora cilíndrica automática con expulsor de retal

Marcador automático con cinta de vacío Expulsión automática de retal

Formato: 400 x 550 mm. Rodillo superior magnético Display táctil



Pantalla táctil intuitiva / Sensor de ultrasonidos para detección de doble hoja / Control de movimiento de pinzas por servomotor / admite placas de troquelado flexibles de 0,6 a 0,8 mm. de grosor.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato de hoja antes de transformación	Tamaño máximo	400 x 550 mm.
	Tamaño mínimo	240 x 280 mm.
Espesor del Material	De 128 a 400 gr.	
	Espesor de corte	0,13-0,5 mm.
	Espesor máximo de plegado	0,4 mm.
Tamaño del producto Final con separador	Tamaño máximo	376 x 530 mm.
	Tamaño mínimo	50 x 80 mm.
Tamaño del molde	Espesor de molde	0,8 mm.
	Tamaño máximo de molde	400 x 560 mm.
	Tamaño mínimo de molde	160 x 100 mm.
Material procesado		Papel liso, papel estucado, cartón, película PE
Áncho mínimo		5 mm.
Precisión de troquelado		± 0,1mm.
Altura de la pila		500 mm.
Velocidad máxima de producción		6000 ciclos/hora.
Tensión de alimentación		200-240V, 50/60Hz, monofásico
Potencia motor principal		2,5 Kw.
Peso		1100 kg.
Dimensiones		3680 x 980 x 1250 mm.

