



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV PACKPRINT 50H

Enfajadora automática con impresión



NAVARRY2022



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de cinta	Film OPP o papel Kraft
Especificaciones de cinta	Áncho: 49,2 - 49,6 mm
	Gramaje: 80 - 100 micras.
	Longitud: 800-1000 m.
	Cono: 76 mm.
Medida de arco	370 x 200 mm.
Medida de enfajado	mín: 40 x 10 mm / máx: 360 x 180 mm.
Altura de mesa	900 mm.
Alimentación eléctrica	220V /50 Hz monofásica
Sistema de control	PLC + Touch screen SCHNEIDER
Velocidad de enfajado	25 piezas /min.
Tensión de enfajado	5-40 Nw
Método de soldado	Soldadura por calor
Peso	150 Kg.
Alimentación neumática	0,6 -0,7 Mpa.
Dimensiones	1250 x 460 x 1380 mm.

Mesa transportadora de cinta
Impresora incorporada.
Estructura de acero inoxidable 304 para ambientes húmedos
Servomotor Schneider
Panel de control móvil
Calentamiento instantáneo
Control PLC de Schneider
Sensores de marcas para localización de impresión

Área de impresión	32 x 40 mm.
Movimiento cabezal	Neumático
Velocidad de impresión	50- 600 mm/s
Resolución	8 dots / mm.
Tensión eléctrica	90- 260V
Software	CoLOS
Color de impresión	Negro
Tipos de impresión	QR /Barcode /Patrón en negro / Caracteres /
Cinta de tinta	Largo: 700 / Áncho: 22 o 33mm.