



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV OND 1600

Linea de cartón ondulado de una sola cara





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV OND 1600

Linea de cartón ondulado de una sola cara

***Shaftless hidráulico para sujeción, desplazamiento, y elevación.**

***Sistema de frenado multipunto ajustable.**

***Rodillos onduladores de acero de alta calidad.**

***Sistema de succión al vacío para generar ondulaciones estables a alta velocidad.**

***Los ajustes del rodillo ondulador superior, el rodillo de presión y el rodillo encolador se controlan mediante un sistema neumático.**

***Caja reductora de accionamiento, con lubricación por inmersión en aceite, de bajo nivel de ruido.**

***Sistema de encolado automático.**

Ajuste manual de ancho de cola al ancho del papel

Equipo de corte de cartón con ajuste de medida.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV OND 1600

Linea de cartón ondulado de una sola cara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Shaftless hidráulico

Rango de sujección	800 -1600 mm
Diámetro de sujección	350 - 1500 mm
Diámetro de eje principal	240 mm
Presión de trabajo neumática	0,4 -0,8 Mpa
Presión de trabajo hidráulica	16 -18 Mpa
Eje hidráulico de elevación	∅ 100×440 mm
Eje hidráulico de sujección	∅ 63×1300 mm
Potencia motor hidráulico	3 Kw /380V /50 Hz.
Válvula solenoide	220 V /50 Hz.



Ondulador de una cara

Velocidad	80-100m/min
Ancho máximo de trabajo	1600 mm
Presión de trabajo máxima	1.0-1.3 Mpa
Fuente de calor	Eléctrico /aceite caliente
Tensión de alimentación	380V, 50Hz
Diámetro de rodillo ondulador	280 mm
Diámetro de rodillo prensador	285 mm.
Diámetro de rodillo precalentado	300mm
Diámetro de rodillo encolador	215mm





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV OND 1600

Linea de cartón ondulado de una sola cara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo de corte con stacker

Ancho máximo de corte	1600 mm
Longitud de corte	300 -9999 mm
Gramaje de corte	1-2 mm
Potencia eléctrica	6 Kw
Tensión eléctrica	380 V /50 Hz
Precisión de corte	±1.5
Velocidad de trabajo	80 m /min.

